

(二) 投标报价明细表

项目名称: 广东省应急管理大厦食堂设备采购

项目编号: HS202506YJ06

一、项目详列									
序号	分项名称	规格型号 (单位: mm±5)	设备配置标准及性能要求	品牌	制造商	数量	单位	单价	合计 (元)
A 粗加间									
A01	挂墙式开水器连支撑架	480*400*800	9KW/380V, 容量约50L, 产水量约80L/H, 独特全新设计开水器内胆构造; 保证蒸汽开水不会外流, 保证外观清洁完美; 加设带锁装置, 保证水源安全卫生干净; 缺水自动断电, 发热管防干烧保护装置; 采用优质不锈钢制造。	佛山钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	1	台	1639.00	1639.00
A02	双层工作台	1800*750*800+150	台面采用1.2mm厚304#不锈钢板, 底衬15mm厚木板, 底封0.6mm厚304#不锈钢板; 层板采用1.2mm厚304#不锈钢板, 底衬1.2mm厚304#不锈钢加强梁; 配Φ38塑料包不锈钢子弹脚, 台面下以U型不锈钢	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	1	台	2380.00	2380.00

			加强梁补固，相隔不超过 500mm，需作防水、防腐、防蛀处理。							
A0 3	诱捕式灭蝇灯	380*170 *196	D16W+双管+加强版+ 约 60 m²	汤玛斯	中山市汤玛斯电器有限公司	1	台	170.00	170.00	
A0 4	风幕机	1200*17 5*212	1. 外壳: 304 不锈钢 2. 电压: 220V/50HZ 3. 功率: 200W 4. 噪声: 56-58dB 5. 风量: 1600-1900 (m3/h) 6. 重量: 约 14kg	蓝鹏	上海绽旭机电设备有限公司	1	台	1650.00	1650.00	
A0 5	紫外线消毒灯	600*600	1. 规格: 约 600*600mm 集成板紫外线灯 2. 材料: 铝 3. 光源类型: 紫外线光源 4. 功率: 100W 以下	天力普	东莞市天安光电科技有限公司	2	盏	328.00	656.00	
A0 6	双温四门高身柜	1220*73 0*1940	1. 采用 304 不锈钢, 内箱圆弧设计 2. 机组独立模块化技术, 外挂防尘网 3. 360° 风冷无霜循环, 冷冻门框加装发热丝 4. 内箱尺寸(mm): 约 1100*590*1405	贝诺	中山贝诺制冷设备有限公司	1	台	5900.00	5900.00	

			5. 控温类型：电子数字温控 6. 制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a 7. 压缩机：制冷稳定						
A07	双星水池	1500*750*800+150	1. 整体 SUS304 不锈钢制作，一级板材； 2. 台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 4. 星斗尺寸：约 500*500*280mm； 5. 立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； 6. 横撑采用 25*38mm 方通； 7. 不锈钢下水器； 8. 不锈钢水龙头、开孔 $\phi 22mm$ 。	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	2	台	2175.00	4350.00	
A08	刀具消毒柜	460*95*610	1. 电压:220V 2. 功率:100W	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	1	台	2430.00	2430.00	
A09	单星剖鱼台	1500*750*800+150	面采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板，底衬 1.2mm 厚 304# 不锈钢加强	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	1	台	1950.00	1950.00	

			梁, 配摇摆龙头;星盆采用 1.2mm 厚 304#不锈钢;提笼式水盆, 盆深约 350mm。配 Φ 38 塑料包不锈钢子弹脚, 所有星盆均需按指定的规格龙头及其它配件, 龙头为单冷式摇摆龙头。		房设备工程有限公司					
A10	双层壁挂货架	2000*400*400	304#1.2mm 不锈钢焊接, 不锈钢有机件加固	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	4	台	1800.00	7200.00	
A11	双层壁挂货架	1000*400*400	304#1.2mm 不锈钢焊接, 不锈钢有机件加固	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	1	台	1700.00	1700.00	
A12	单星洗手盆	400*400*800	面采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板, 底衬 1.2mm 厚 304#不锈钢加强梁, 配摇摆龙头;星盆采用 1.2mm 厚 304#不锈钢;提笼式水盆, 盆深约 350mm。配 Φ 38	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	1	台	1650.00	1650.00	

			塑料包不锈钢子弹脚，所有星盆均需按指定的规格龙头及其它配件，龙头为单冷式摇摆龙头。		司				
B 烹饪间									
B0 1	双通 荷台 柜	1500*80 0*800	1.2mm304# 不锈钢磨砂贴塑板，下加 20mm 实木板，底封 1.2mm304# 不锈钢磨砂贴塑板；柜围身采用 1.2mm304# 不锈钢磨砂贴塑板；门及层板 1.2mm304# 不锈钢磨砂贴塑板，加固材料不锈钢机制件； ϕ 51*1.5mm 不锈钢调节脚；双面趟门结构。	钢联	佛山 市钢 联厨 房设 备工 程有 限公 司	2	台	3800.00	7600.00
B0 2	冷藏 操作 台	1800*80 0*800	柜体：食品级 304 不锈钢 内置架：1 层网格（四层均可调节） 功率（W）：冷藏 366W/ 冷冻 613W 电源（V/ph/Hz）： 220/1/50 插座：国标 10A 三孔 内部空间：约 450L 制冷剂：R290 其他：单机单系统	HUAH AI	江苏 三野 冷冻 设备 有限 公司	1	台	8800.00	8800.00

B03	风幕机	1200*175*212	1. 外壳: 304 不锈钢 2. 电压: 220V/50HZ 3. 功率: 200W 4. 噪声: 56-58dB 5. 风量: 1600-1900 (m3/h) 6. 重量: 约 14kg	蓝鹏	上海 绽旭 机电 设备 有限 公司	1	台	1650.00	1650.00	
B04	诱捕式灭蝇灯	380*170*196	D16W+双管+加强版+ 约 60 m²	汤玛斯	中山 市汤 玛斯 电器 有限 公司	1	台	170.00	170.00	
B05	紫外线消毒灯	600*600	1. 规格: 600*600mm 集成板紫外线灯; 2. 材料: 铝 3. 光源类型: 紫外线光源 4. 功率: 100W 以下	天力普	东莞 市天 安光 电科 技有 限公 司	2	盏	328.00	656.00	
B06	商用电磁小炒灶 (双头)	1800*1100*800+450	1. 尺寸: 约 1800*1100*1250; 2. 加热面积大、加热均匀, 能根据变化及时调整输出; 3. 全 SUS304 不锈钢机身, 炉面板厚度 1.5mm, 前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度 1.0mm; 4. 一体成型台面, 不低于 IPX6 标准防水设	名厨	深圳 国创 名厨 商用 设备 制造 有限 公司	1	台	32330.00	32330.00	

			计: 5. PPS “齿”形线盘组件, 高效聚能稀土磁条, 创新导风散热结构, 磁场分布均匀、发热低, 不偏火, 不烧线盘; 6. 功率 20KW+20KW; 左头用 500mm 微晶板配 600mm 直径炒锅, 右头用 800mm 直径固定锅; ▲7. 提供商用电磁灶能源效率检测报告和提供中国能效 1 级标识, 并提供中国能效标识网查询截图以及符合 GB 40876-2021 标准的中国节能认证产品认证证书; (投标时提供上述相关材料) ▲8. 符合 GB4706. 52-2008、GB4706. 1-2005 标准的产品安全认证证书: (投标时提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图, 证书状态为: “有效”)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			▲10. 具有符合“GB/T 5080.7-1986”标准的可靠性认证证书，性能指标：检测平均无故障时间(MTBF)≥360H。(投标时提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn查询结果的截图，证书状态为：“有效”)。						
B07	单头商用电磁炉	500*618*300	1. 功率:8KW/380V; 2. 规格: 500*618*300mm; 3. 产品性能: 具有大加热面积，火候表现均匀稳定。兼容性广:对各类铁质及不锈钢材质锅具拥有广泛的适用性; 4. 机身材质:全不锈钢外壳，专利结构设计，经久耐用，安全可靠;面板:高强度微晶面板，耐冷热冲击，耐磨损，耐撞击;开关:旋钮式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候控精确; 5. 内部:ADD(自适应数字判	名厨	深圳国创名厨商用设备制造有限公司	2	台	7800.00	15600.00

			断)磁电引擎, 数字驱动、多级防护, 机芯稳定性高, 适用各种厨房环境, 确保设备安全可靠。耐高温“齿”形线盘组件, 搭配高效聚能稀土磁条, 创新导风散热结构, 磁场分布均匀, 发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。高效后吸式散热, 大风里, 散热速度快, 减少散热风机故障。						
B08	商用 电磁 四头 煲仔 炉	800*800 *800+30	1. 要求4个头加热单元, 电磁加热, 功率: 14KW/380V; 输入功率偏差不超±5%; 2. 电磁感应加热, 聚能线圈盘设计, 火力均匀强劲; 3. 方形微晶面板尺寸不小于 300*300mm; 加热面积不小于Φ190mm; 4. 高压限功技术, 确保炉盘在高压时工作在安全的范围; 5. 独立一体化机芯: 每个炉头都有一套独立的“散热+三防+电路”系统, 每套系统	名厨	深圳 国创 名厨 商用 设备 制造 有限 公司	1	台	12345.0 0	12345.00

			独立运行，互不干扰； 6. 要求 5 档不锈钢旋钮火力调节开关； 7. 不锈钢立体三防保护、防屏蔽机壳设计； ▲8. 提供能源效率检测报告和提供中国能效 1 级标识，并提供中国能效标识网查询截图；（投标时提供上述相关材料） ▲9. 微晶板符合 GB/T20138-2023 标准 IK07 测试，测试后，样品表面无裂纹、开裂、损坏等现象；（投标时提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的检测报告）。						
B09	三层智能煮饭机	750*740*1450	1. 三层叠放，功率 5KW*3. AI 蒸汽测温程序，能通过精准检测蒸汽温度。 2. AI 算法调整和独立蒸汽感应腔体设计，无需等待机器冷却，即可连续稳定煮好米饭。 3. 智能操作：一键煮饭，一键预约，七档米饭软硬度调节功	名厨	深圳国创名厨商用设备制造有限公司	1	台	57255.00	57255.00

			能。4. 显示：智能液晶大屏，可动态显示煮饭、焖饭全过程。 5. 操作：触屏式智能操作，拥有一键煮饭，一键预约，七档米饭软硬度调节功能。 6. 组合：可叠放设计，最多可三层叠放； ▲7. 具有满足 GB 4806.9-2023 标准的食品接触产品安全认证证书；具有符合 GB/T 2423.16-2022 标准的产品防霉认证证书。（投标时提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图）						
B1 0	双层 工作 台	300*110 0*800+1 50	台面采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板，底衬 15mm 厚木板，底封 0.6mm 厚 304#不锈钢板；层板采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板，底衬 1.2mm 厚 304#不锈钢加强梁；配 Φ38 塑料包不锈钢子弹脚，台面下以 U 型不锈钢加强梁补固，相隔不	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	1	台	1560.00	1560.00

			超过 500mm，需作防水、防腐、防蛀处理。						
B1 1	商用 电磁 矮汤 炉	700*850 *530+720 0	1. 外观尺寸：约 700*850*530+720mm，双头金属“框架式结构”，炉面板采用不锈钢，炉面板 1.3mm 厚，侧板 1.0mm 厚，炉面 6mm 厚圆形微晶陶瓷板，能承受 800° C 高温；微晶面板下沉设计，防止撞击破裂；单头结构，功率：15KW/380*2v； 2. 锅台有防水渗漏复合结构、锅具、背板可拆卸，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能； ▲3 具有满足 GB/T39560.1-2020 标准的电器电子产品认证证书；（投标时提供证书扫描件，同时提供证书在全国认证认可信息公共服务平台上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图） 4. 提供能源效率检测报告和中国能效 1 级	深圳 国创 名厨 商用 设备 制造 有限公司	台	14590.0 0	14590.00		

			标识，并提供中国能效标识网查询截图； ▲5. 检测依据符合 GB/T 17626.8-2006 《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 GB/T 17626.9-2011 《电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验》标准。（投标时提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的检测报告）							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B1 2	八门 电蒸 柜	1410*80 0*1630	1. 要求采用微压蒸汽技术，对腔内施以10-15kPa 的腔内压力，产生饱和蒸汽，确保蒸制效率。 2. 八门独立蒸腔互不串味：各腔体独立控制，配备独立控温、定时和菜单功能。具备主系统及备用系统，主系统功率 27KW，备用系统 16KW。 3. 蒸腔：一体成型蒸腔，弧形转角设计，美观无焊缝；双 V 型冷凝水导流斜坡，减少冷凝水破坏出品。 4. 水箱：启闭式可清洁水箱设计，装拆清洗方便，更卫生、蒸品口感佳。 5. 控制：各蒸腔均配备独立控温、定时和菜单功能，满足不同食物对温度及时间的要求。 6. 每层蒸腔内置独立无触点感应装置，温度调节、火力控制、蒸汽启闭，精准把控。 7. 内置高水位保护系统，超出水位停止加	名厨	深圳 国创 名厨 商用 设备 制造 有限 公司	台	57425.0 0	57425.00
---------	---------------	-------------------	---	----	--	---	--------------	----------

			热，避免因元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐患发生。 8. 内置缺水保护系统，水位电极精准控制，避免水箱缺水导致设备故障。 9. 内置干烧保护系统，产品使用寿命更长。 ▲10. 八门电蒸柜具有满足 GB 4806.9-2023 标准的食品接触产品安全认证证书；具有符合 GB/T 2423.16-2022 标准的产品防霉认证证书。（投标时提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图）						
B1 3	柜式 烤箱 架	1000*80 0*600	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；	钢联	佛山市 市钢 联厨 房设 备工 程有 限公 司	1	台	2893.00	2893.00

			4 加强筋厚度 1.2mm; 5. 配置不锈钢可调子 弹脚。							
B1 4	万能 蒸烤 箱	997*799 *1060	1. 外观尺寸：约 997*799*1060mm 2. 功率 15.9KW，电压 380V；电加热，蒸汽 对流功能； 3. 盘数：10 盘 GN1/1； 同时可容纳 530*570mm 尺寸的烤 盘，烤盘横向置放设 计，具有更大容量空 间； 4. 触摸屏可视化控 制，电容屏+3mm 钢化 玻璃，滑动式触屏感 应； 5. 带有自动烹饪功 能，可存储约 350 个 带图像文字的菜单程 序和 20 道单个加工分 解步骤，可实现一键 自动烹饪；操作系统 内置视频助手，即视 频说明书，方便随时 查阅； 6. 开关门采用不锈钢 +玻璃结构，能看清烤 箱内的烹饪物加热情 况，玻璃采用耐高温 材料，符合电器产品	名厨	深圳 国创 名厨 商用 设备 制造 有限 公司	1	台	130860. 00	130860.00	

		机械强度的要求；符合电器产品耐热和耐燃要求，不容易损坏； 7. 烹饪过程中开门时自动停机、泄压；烹饪结束前自动排出箱内多余蒸汽，在开门时没有蒸汽溢出，避免烫伤；满足多样化烹饪要求，具有烤、蒸烤、蒸、宴会回温、低温烹饪、醒发等功能； 8. 可精准控制蒸烤箱内温度、湿度、时间和食物内部温度，“烤”功能温度调节范围 30-300℃，“蒸烤”功能温度调节范围 30-250℃，“蒸”功能温度调节范围 30-130℃；箱内环境湿度可在 0-100%范围精准调节，可实现箱体内出品规模化且品质一致性； 9. 烹饪结束后，屏幕显示本次烹饪所消耗的水和电；能自动进入保温模式； 10. 在编写烹饪程序时可在步骤与步骤之					
--	--	---	--	--	--	--	--

		间增加备注，为使用者提供指示和协助，提高出品标准化水平，具有收藏夹功能，通过图片+标题显示，分类合理清晰，方便厨师使用； 11. 产品内置自动清洗程序的清洗功能，节省人力；具有自行诊断程序，能帮使用者发现及解决一些常见的问题； ▲12. (1) 万能蒸烤箱在额定电压下工作，其控制面板、开关按键、箱门开关手柄表面温度不能高过于35℃。(投标时提供第三方检验机构出具的CMA 或 CNAS 检验报告扫描件；(2) 万能蒸烤箱保温性能测试: 设备运行达到预设温度，测试1小时后烤炉内的温度下降数值不低于预设值的45%。(投标时提供第三方检验机构出具的CMA 或 CNAS 检验报告扫描件) ▲13. 具有满足 G8						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			4706.1-2005、G8 4706.34-2008 标准的 产品安全认证证书， 投标时提供证书扫描 件及全国认证认可信 息公共服务平台 http://cx.cnca.cn 查询结果截图，且证 书状态为“有效”。 ▲14. (1) 具有符合 GB/T 2423.16-2022 标 准的产品防霉认证证 书；(2) 具有满足 G8 4806.5-2016;GB4806 .9-2023 标准的食品 接触产品安全认证证 书(投标时提供证书 扫描件及全国认证认 可信息公共服务平台 上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图)。 ▲15. 具有满足 GB/T 39560.1-2020 标准的 电器电子产品认证证 书；(投标时提供证 书扫描件及全国认证 认可信息公共服平 台上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



B1 5	商用 电磁 大锅 灶	1100*1100*800+ 450	1. 尺寸： 1100*1100*1250，（单头Φ800） 2. 加热面积大、加热均匀，能根据变化及时调整输出； 3. 全 SUS304 不锈钢机身，炉面板厚度 1.5mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度 1.0mm； 4. SUS409 材质大锅，厚度 3.0mm； 5. 一体成型台面，IPX6 标准防水设计； 6. PPS “齿” 形线盘组件，高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火，不烧线盘； 7. 功率：20KW/380V 8. 具有能源效率检测报告和中国能效 1 级标识；（投标时提供中国能效标识网查询截图，以及符合 GB 40876-2021 标准的中国节能认证产品认证证书） ▲9. 具有满足 GB/T39560.1-2020 标	深圳 国创 名厨 商用 设备 制造 有限 公司	1	台	19980.00	19980.00
---------	---------------------	-----------------------	--	--	---	---	----------	----------

			准的电器电子产品认证证书。(提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn查询结果的截图,证书状态为:“有效”) ▲10. 具有符合GB4706.52-2008、GB4706.1-2005 标准的产品安全认证证书:(提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn查询结果的截图,证书状态为:“有效”) ▲11. 具有符合“GB/T 5080.7-1986”标准的可靠性认证证书,性能指标:检测平均无故障时间(MTBF)≥360H。(投标时提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn查询结果的截图,证书状态为:“有效”)						
B1 6	方形 油网 烟罩	7600*12 00*500	1. 优质不锈钢制造; 2. 壳体面板 304 厚度 1.2mm, 加强筋 1.0mm;	钢联	佛山 市钢 联厨	7. 6	米	1186.84	9020.00

			3. 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 4. 配英式防爆灯座, 电源线套管丝牙接驳。		房设备工程有限公司					
B1 7	天花 双层 吊架	1500*40 0*1500	采用优质 304/1.0 不锈钢磨砂板, δ =1.0mm。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	2	台	1800.00	3600.00	
B1 8	天花 双层 吊架	1800*40 0*1500	采用优质 304/1.0 不锈钢磨砂板, δ =1.0mm。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	1	台	2350.00	2350.00	
B1 9	双层 工作台	300*110 0*800+1 50	台面采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板, 底衬 15mm 厚木板, 底封 0.6mm 厚 304#不锈钢板; 层板采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板, 底衬 1.2mm 厚 304#不锈钢加强梁; 配 Φ 38 塑料包不锈钢子弹脚, 台面下以 U 型不锈钢加强梁补固, 相隔不	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	1	台	1560.00	1560.00	
1186.84	9020.00									

			超过 500mm, 需作防水、防腐、防蛀处理。						
C 面点制作									
C0 1	单温 双门 高身 柜	630*700 *1940	1. 采用 304 不锈钢, 内箱圆弧设计 2. 机组独立模块化技术, 外挂防尘网 3. 360° 风冷无霜循环, 冷冻门框加装发热丝 4. 内箱尺寸(mm): 约 510*590*1405 5. 控温类型: 电子数字温控 6. 制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a 7. 压缩机: 制冷稳定	贝诺	中山贝诺制冷设备有限公司	1	台	4688.00	4688.00
C0 2	单星 盆水池	600*600 *800+150	面采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板, 底衬 1.2mm 厚 304# 不锈钢加强梁, 配摇摆龙头; 星盆采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢; 提笼式水盆, 盆深约 350mm。配 Φ38 塑料包不锈钢子弹脚, 所有星盆均需按指定的规格龙头及其它配件, 龙头为单冷式摇摆龙头。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	1	台	1850.00	1850.00
C0 3	饼盆 车	500*700 *1800	主架为 38*38*1.2mm 304# 不锈钢磨砂方	钢联	佛山市钢	1	台	1640.00	1640.00

			管制作；分层托条为1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板折压成型；下加万向活动脚轮。		联厨房设备工程有限公司					
C04	活动面粉车	550*550*550	1. 2mm304# 磨砂贴塑不锈钢磨砂贴塑板， 1. 2mm38X38 不锈钢磨砂管，4"优质重型活动轮。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	2	台	650.00	1300.00	
C05	纱网柜	1200*500*1800	采用优质 304/1.2 不锈钢磨砂板， $\delta=1.2\text{mm}$ 。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	1	台	1920.00	1920.00	
D 烘焙间										
D01	三层六盘烤箱	1220*860*1530	1. 规格：三层六盘烤箱 2. 额定电压：380V 3N~ 3. 频率(Hz)：50 4. 额定输入功率(kW)：19.8 5. 烤盘规格(mm)：约600x400	新南方	广州市赛思达机械设备有限公司	1	台	6862.00	6862.00	

			6. 控温范围(° C):室温~300 7. 外型尺寸(mm):约1220x860x1530 8. 重量(kg):约 198						
D0 2	11 盘 醒发 箱	500*770 *1600	1. 额定电压:220V~ 2. 额定频率(Hz):50 3. 额定输入功率(kW):2.5 4. 外型尺寸(mm):约500x770x1600 5. 整机重量(kg):约43	新南 方	广州 市赛 思达 机械 设备 有限 公司	1	台	1856.00	1856.00
F 明档									
F0 1	单通 移门 荷台 柜	900*800 *840	1. 2mm304# 不锈钢磨砂贴塑板, 下加 20mm 实木板, 底封 1. 2mm304# 不锈钢磨砂贴塑板; 柜围身采用 1.2mm304# 不锈钢磨砂贴塑板; 门及层板 1.2mm304# 不锈钢磨砂贴塑板, 加固材料不锈钢机制件; ϕ 51*1.5mm 不锈钢调节脚; 单面趟门结构。	钢联	佛山 市钢 联厨 房设 备工 程有 限公 司	1	台	2500.00	2500.00

F0 2	电热 烧烤 炉	800*800 *840	1. 功率 12KW，高温无油烟加热技术，火力输出强劲，烧烤过程大幅减少油烟。 2. 温度最高可达 900℃ 以上，迅速锁住菜品水分，呈现食材最佳口感。 3. 实心发热管，使用寿命长，热效率高，发热稳定，不易变形。 4. 输出 36V 以内安全的工作电压，消除用电隐患，可适用钢网铁签，确保使用安全可靠。 5. 调控：三区独立控制，高中低三档火力调控，可根据不同需要，烧烤肉类、蔬菜、海鲜、贝壳等不同种类食材。 6. 水循环排污设计，通过流水循环及时排出烧烤飞溅滴落的汁液、油份，易于清洁。 ▲7. 在额度功率 12KW 的情况下实测功率不低于 11KW；电源线、内部布线、开关表面的实测温升不得高于温升限值。（投标时	名厨	深圳 国创 名厨 商用 设备 制造 有限 公司	1 台	33670.0 0	33670.00
---------	---------------	-----------------	--	----	--	-----	--------------	----------

			提供相关证明材料)						
F0 3	电热 保温 汤池 连下 柜	800*800 *840	1. 升温快，温控范围大。 2. 保温性能好，温度波动幅度小，温场均匀，确保均匀受热。 3. 材质：全不锈钢加厚机身，美观耐用。 4. 调控：按键式温度调节，调温（30~110℃）简单精准。 5. 温控：内置精准温度传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。	名厨	深圳 国创 名厨 商用 设备 制造 有限 公司	1	台	11520.0 0	11520.00
F0 4	六头 电热 自动 升降 煮面 炉	650*800 *840	1. 功率 12KW，要求具有一体式升降系统，无刷电机控制。 2. 配备“净沫消泡”功能，能有效排出煮面过程产生的浮沫气泡和残渣，延长面汤使用时间。 3. 瞬时加热，实现冲	名厨	深圳 国创 名厨 商用 设备 制造 有限 公司	1	台	18680.0 0	18680.00

			涌式沸腾，在煮面过程中可有效冲散面团，使煮面均匀。 4. 配备一键定时升降（定时范围：1-999秒），一键快速沸腾，一键节能保温（保温范围：90℃~98℃）功能。 5. 分区加热设计，独立双缸不串味，分区控制更节能。 6. 可记忆保存一键定时升降设定，实现标准化操作。 7. 配备自动补水功能。 8. 内置干烧保护系统，产品使用寿命长。 ▲9. 具有满足GB/T39560.1-2020标准的电器电子产品认证证书。（提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn查询结果的截图），证书状态为：“有效”。							
F05	单通移门荷台柜带	1050*600*800+150	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并	钢联	佛山市钢联厨房设备	1	台	2850.00	2850.00	

	靠背		用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 4. 加强筋厚度 1.0mm; 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 6. 移门为双层结构。		备工程 有限公 司				
F06	冷藏操作台	1500*600*800+150	1. 柜体: 食品级 304 不锈钢 2. 内置架: 1 层网格 (四层均可调节) 3. 功率 (W) ;冷藏 366W/冷冻 613W 4. 电源 (V/ph/Hz): 220/1/50 5. 插座: 国标 10A 三孔 6. 内部空间: 约 450L (双温会小一点) 7. 制冷剂: R290 8. 要求单机单系统	 HUAI AI	江苏三野冷冻设备有限公司	1	台	8600.00	8600.00
F07	单星盆水池	600*600*800+150	面采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板, 底衬 1.2mm 厚 304# 不锈钢加强梁, 配摇摆龙头; 星盆采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢; 提笼式水盆, 盆深约 350mm。配 $\phi 38$ 塑料包不锈钢子弹脚, 所有星盆均需按	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	1	台	1230.00	1230.00

			指定的规格龙头及其它配件，龙头为单冷式摇摆龙头。							
G 洗碗间										
G01	双层工作台	1500*700*800	台面采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板，底衬 15mm 厚木板，底封 0.6mm 厚 304#不锈钢板；层板采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板，底衬 1.2mm 厚 304#不锈钢加强梁；配 $\phi 38$ 塑料包不锈钢子弹脚，台面下以 U 型不锈钢加强梁补固，相隔不超过 500mm，需作防水、防腐、防蛀处理。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	1	台	1650.00	1650.00	
G02	传送带	3600*540*850mm	1. 尺寸：约 3600*540*850mm； 2. 功率：0.75KW/380V； 3. 传送带材质：鱼鳞无毒塑胶片；（POM 材质耐磨损，耐水性，刚性好） 4. 速度控制：变频控制器、紧急控制开关、差速扭力控制器； 5. 传送带出口底部装滑板； 6. 全不锈钢结构，面板由 304 不锈钢整体	洗碗哥	广州碗易洗洗碗设备有限公司	3.6	米	4583.33	16500.00	

			折弯成型，面板厚度1.5MM；耐酸碱。 7. 结合现场实际放置情况，传送带需拆分段，一体不锈钢框架结构，链片式传动，结构简单，清洗方便。						
G03	双孔收餐工作柜	3600*320*800	金属板材采用不锈钢(SUS304#)材质，符合GB/T 20878-2007规定的不锈钢标准，材料封板组件厚度≥1.0mm，支腿厚度≥1.5mm，主体支撑厚度≥2.0mm。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	3.6	米	1550.00	5580.00
G04	大单星盆水池	1200*800*800	面采用1.2mm厚304#不锈钢板，底衬1.2mm厚304#不锈钢加强梁，配摇摆龙头；星盆采用1.2mm厚304#不锈钢；提笼式水盆，盆深350mm。配Φ38塑料包不锈钢子弹脚，所有星盆均需按指定的规格龙头及其它配件，龙头为单冷式摇摆龙头。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	1	台	1860.00	1860.00

G05	洗碗机	5690*920*1800	1. 规格：约5690*920*1800，用电参数：380V 纯电加热型 68.48kW； 2. 材质要求：整机所有金属板材采用钛钢304 不锈钢材质，钣金件厚度$\geq 1.0\text{mm}$； 3. 洗涤功能：上下高压喷淋、斜插或平铺、处理能力1500-2000/H、清洗水泵功率 1.5KW、耗水量 450L/H、漂洗水泵功率 0.37KW、高温水箱加热功率 25.5KW、传动电机功率 0.75KW、水箱加热 7KW、烘干风机功率 2.2KW*2、烘干加热功率 28.8KW、增压泵功率 0.16KW； 4. 变频功能：导轨链板的运转速度1.5-3.5m/min 变频可调，应对不同洗涤需求； 5. 设备输送带采用食品级高温耐用的尼龙PA66，角度和后背凸点设计，适合多种餐具摆放清洗；	广州易洗碗设备有限公司	台	82500.00	82500.00
-----	-----	---------------	--	-------------	---	----------	----------

			6. 洗碗机内置药剂分配器，与设备一体化，科学合理分配剂量，确保洗涤效果； 7. 高清触摸显示屏幕，实时显示设备运行水位、温度，水箱自动注水，自动水位控制，自动温控装置保持温度恒定； 8. 安全保障：洗碗机末端配置机械卡停装置，自动停止运行，有效节约用水和耗电，保护餐具不破损，设备末端配置安全急停开关，有效应对突发时间安全有保障； 9. 质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保要求国家标准。						
G06	推车式双门消毒柜	1260*695*1645	1. 规格：约1260*695*1645mm 2. 技术参数：功率/电压 7.5kw/380V、容积(L)约 730、重量(kg)约 162、推荐餐具消毒量/次 540 只餐盘或 325 套餐具； 3. 特点：利用远红外线穿透的特点，使重	胜利	鹤山市胜利厨具有限公司	2	台	13660.00	27320.00

			叠的餐具均得以有效消毒，对肝炎病毒、芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种难杀灭的细菌病毒具有高杀灭率。							
G07	双层工作台	1000*700*800	台面采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板，底衬 15mm 厚木板，底封 0.6mm 厚 304#不锈钢板；层板采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板，底衬 1.2mm 厚 304#不锈钢加强梁；配 $\Phi 38$ 塑料包不锈钢子弹脚，台面下以 U 型不锈钢加强梁补固，相隔不超过 500mm，需作防水、防腐、防蛀处理。	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	1	台	1450.00	1450.00		
其他项										

1	空气 消毒 机	450*450 *1080	1. 全不锈钢机身，外观尺寸 约 450*450*1080mm；功率 280W，电压 220V、50HZ； 具有磁电矩阵空气消毒技术。 2. 人机共存：物理消毒安全、可靠，无有毒有害副产物，消毒时人员无需离场； 3. 微电脑智能控制，不小于 4 寸液晶触屏操作，具有消毒模式、静音模式、时间设置等多种工作模式可供选择；空气质量数据化显示，温度、湿度、PM2.5 等各种指标实时监控，三色彩灯提示空气质量； 5. 多功能组合：高效HEPA+活性炭复合网，可除去 PM2.5，除异味，配置高效正负离子风暴，净化空气时还能提高负氧离子含量，改善空气质量； 6. 具有消毒模式、静音模式，时间设置等多种工作模式可供选择；	深圳 国创 名厨 商用 设备 制造 有限 公司	4	台	5000.00	20000.00
---	---------------	------------------	---	--	---	---	---------	----------

		7. 滤网清洗智能提醒，维护保养更方便。 全优质不锈钢外壳，耐腐蚀、抗氧化，防火，防老化，坚固耐用； 8. 满足 47061-2005 《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》、 GB470645-2008《家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求》；（投标时提供具有 CMA 或 CNAS 检测机构出具的检验检测合格报告） 9. 空气消毒机臭氧浓度符合 GB21551.3-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌净化功能空气净化器的特殊要求》的标准要求。投标时提供具有 CMA 或 CNAS 检测机构出具的检验检测合格报告						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



2	智慧食堂中控台	智慧食堂驾驶舱软件系统； 大屏展示系统； 前厅环境信息展示； 后厨实时视频监控展示； 后厨设备运行状态信息展示； 后台控制系统； 后厨设备能耗统计，可按天、周、月查看对应的汇总数据； 智慧后厨设备的管理，工作状态、故障信息等； 小程序控制系统； 设备网络配置； 后厨设备信息展示； 2. android 屏:提供带Android 系统的屏幕 5 台（约 43 寸） 3. 环境传感器（大气压力传感器、温湿度、烟雾传感器）:实时监测当前环境下的大气压力、温度、湿度、烟雾浓度等参数，并实时展示到大屏展示系统； 4. 1080P 高清摄像头:1080P 高清摄像头 6. 加热设备定制互联	深圳国创名厨商用设备制造有限公司	1	项	55000.00	55000.00
---	---------	---	------------------	---	---	----------	----------

			网模块：10 台							
3	自动 灭火 装置	双瓶装	1. 厨房设备灭火装置 使用温度：最低 4℃， 最高 55℃； 2. 主体箱规格约：约 长 685mm*宽 220mm*高 640mm； 3. 灭火剂贮存容器： 灭火时间 1.5s， 灭火 剂类型：食用油专用 灭火剂，保质期：3 年， 药剂充装质量： 2*13L； 4. 驱动气瓶贮存容 器：气体介质：氮气； 容积：1.2L； 5. 控制盘：外接电源 220V，控制盘电源 12V； 6. 食用油专用灭火剂 容器阀采用 304 不锈 钢制造； 7. 药剂连接管、管路、	中创	 广东 中创 消防 设备 有限 公司	1	项	27000.0 0	27000.00	

			管件采用 304 不锈钢制造。						
4	吸顶空调	1021*1333*410	吸顶空调 变频冷暖 380V 制冷量:12310W, 最大 制冷功率 5000W, 最小 制热功率:550W, 循环 风量:2060m³/h, 内机 噪音 49dB(A), 新风系 统电压/频 率:220V/50Hz, 额定 功率:4100W, 新风系 统内机噪音:49dB(A)	Midea 美的的 	2	台	11100.00	22200.00	
5	厨房空调		1. 循环制冷风量 500m³/h 2. 排热风量 800m³/h 3. 制冷量 2600W, 大 1 匹 4. 制冷额定功率 1270W 5. 运行噪音 55dB(A) 2. 最佳制冷面积 5-10 m² 7. 制冷剂 R410A	AUPU 奥普	3	台	5300.00	15900.00	

6	应急照明	260*240 *35mm	功率 5w 应急照明时间约 90 分钟	棋卓	中山市棋卓智能科技有限公司	10	盏	59.00	590.00	
电磁炉配件										
1	500 直径 电磁 炉专 用汤 桶	∅ 500*500	1. 304 不锈钢材质;	捌壹柒	潮州市潮安区捌壹柒贸易有限公司	3	个	850.00	2550.00	
2	不锈 钢 304 烤网	匹配万 能蒸烤 箱使用	适用烤肉、烤鸡翅、 各式烤类;	六聪	潮州市六聪五金制品有限公司	4	个	120.00	480.00	
3	8 孔 煎蛋 不粘 烤盘	匹配万 能蒸烤 箱使用	适用煎蛋、煎肉排、 煎肉饼;	六聪	潮州市六聪五金制品有限公司	5	个	250.00	1250.00	
4	不粘 烤盘	匹配万 能蒸烤	适用燕类, 煎烤类;	六聪	潮州市六	6	个	250.00	1500.00	

		箱使用			聪五金制品有限公司				
5	不锈钢烤鸡架	匹配万能蒸烤箱使用	适用烤鸡、烤鸽子、烤鸭；	六聪	潮州市六聪五金制品有限公司	7	个	250.00	1750.00
排油烟系统									
1	不锈钢油烟管	厂制品	规格: 1500*220; 500*220; 1000*220; 700*400; 300*400; 500*250; 250*250; 700*300 采用不锈钢磨砂板 1.0mm, 防漏油全密封 焊接工艺, 数控折弯, 周长超过 2 米均设置 加强内支撑 (加强筋)。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	82	m²	380.00	31160.00
2	不锈钢弯头	厂制品	规格: 1500*220 采用不锈钢磨砂板 1.0mm, 防漏油全密封 焊接工艺, 数控折弯, 周长超过 2 米均设置 加强内支撑 (加强筋)。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	7.8	m²	420.00	3276.00

3	不锈钢弯头	厂制品	规格: 700*400 采用不锈钢磨砂板 1.0mm, 防漏油全密封 焊接工艺, 数控折弯, 周长超过 2 米均设置 加强内支撑 (加强 筋)。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	7.8	m²	420.00	3276.00	
4	不锈钢弯头	厂制品	规格: 700*300 采用不锈钢磨砂板 1.0mm, 防漏油全密封 焊接工艺, 数控折弯, 周长超过 2 米均设置 加强内支撑 (加强 筋)。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	6	m²	420.00	2520.00	
5	不锈钢三通	厂制品	规格: 700*300 采用不锈钢磨砂板 1.0mm, 防漏油全密封 焊接工艺, 数控折弯, 周长超过 2 米均设置 加强内支撑 (加强 筋)。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	12.7	m²	420.00	5334.00	
6	不锈钢三通	厂制品	规格: 700*400/390*400/390*400 采用不锈钢磨砂板 1.0mm, 防漏油全密封 焊接工艺, 数控折弯, 周长超过 2 米均设置 加强内支撑 (加强	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	3.9	m²	420.00	1638.00	

			筋)。						
7	铝合金风口	厂制品	铝合金制作	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	2	个	100.00	200.00
8	不锈钢大小变径	厂制品	规格: 采用不锈钢磨砂板 1.0mm, 防漏油全密封 焊接工艺, 数控折弯, 周长超过2米均设置 加强内支撑(加强 筋)。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	7.8	m²	320.00	2496.00
9	风机软接	厂制品	优质防水防油帆布	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	2	个	120.00	240.00
10	防水百叶配防虫网	厂制品	规格: 采用304# $\delta=1.2\text{mm}$ 不 锈钢磨砂板,	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	0.64	m²	218.75	140.00

					司					
11	烟罩	7600*1200*500	1.2mm304#不锈钢磨砂贴塑板, 不锈钢板折压成型。产品“不锈钢烟罩”须取得具有资质的检测机构出具的《检验报告》, (检验依据: GB/T 10125-2012、GB/T 6461-2002) 提供《检验报告》复印件。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	7.6	米	1580.00	12008.00	
12	不锈钢墙板	7600*2000*100	采用 304#不锈钢制作, 厚度 1.2mm。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	32	m²	320.00	10240.00	
13	烟罩装饰板	13200*1000*1000	定制	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司	14.5	m²	460.00	6670.00	
14	油巢	定制	不锈钢材质	钢联	佛山市钢联厨房设备工	7.6	米	220.00	1672.00	

					程有 限公 司				
15	油烟 净化 器	6000 风 量	1. 低空 不锈钢 2. 处理风量: 双层 6000 m ³ /h 3. 外形尺 寸: L1230mm*W1040mm *H1260mm 4. 风口尺 寸: W810mm*H1078mm 5. 输入电压: 220 6. 最大功率: 1200w 7. 净化效率: 不低于 98% 8. 风阻: <150pa 9. 电场数量: 5k*2pcs 10. 设备重量: 约 98kg	绿标 集团	深圳 市绿 标环 保设 备有 限公 司	1	台	7800.00	7800.0
16	静电 式餐 饮油 网净 化一 体机	2000*11 00*976	采用双驱蜂巢技术及 双驱物联智能电源, 烟罩式结构, 内置静 电油烟净化单元, 双 模不锈钢电场, 两级 净化, 额定风量下净 化效率可达 98%, 净 化主机和吸烟罩上下 分体结构, 智能 LED 液晶显示屏 (智能控 制面板), 物理按键 操作简单, 智能诊断, 工作状态显示。具有 过压过流、短路保护、	绿标 集团	深圳 市绿 标环 保设 备有 限公 司	1	台	24000.0 0	24000.0

			闪络保护、开路保护 功能；电功率： 1.6KW/220V。							
17	静电式餐饮油烟净化一体机	2400*1100*976	采用双驱蜂巢技术及双驱物联智能电源，烟罩式结构，内置静电油烟净化单元，双模不锈钢电场，两级净化，额定风量下净化效率可达98%，净化主机和吸烟罩上下分体结构，智能LED液晶显示屏（智能控制面板），物理按钮操作简单，智能诊断，工作状态显示。具有过压过流、短路保护、闪络保护、开路保护功能；电功率：1.6KW/220V。	绿标集团	深圳市绿标环保设备有限公司	1	台	25000.00	25000.00	
18	油烟净化器	25000 风量	1. 低空 不锈钢 2. 处理风量：双层 25000 m³/h 3. 外形尺寸：L1230mm*W1040mm*H1260mm 4. 风口尺寸：W810mm*H1078mm 5. 输入电压：220 6. 最大功率：1200w 7. 净化效率：98% 8. 风阻：<150pa	绿标集团	深圳市绿标环保设备有限公司	1	台	18600.00	18600.00	

			9. 电场数量: 5k*2pcs 10. 设备重量: 约 280kg						
19	轴流 风机 (洗 碗 间)	0.55KW	1. 规格: 直径 410mm 2. 流量: 5000 m ³ /h 4. 输入电压: 380v 5. 最大功率: 0.55kW	绿标 集团	深圳 市绿 标环 保设 备有 限公 司	1	台	800.00	800.00
20	风机 座架		现场定制		佛山 市钢 联厨 房设 备工 程有 限公 司	1	个	120.00	120.00
21	净化 器座 架		现场定制	钢联	佛山 市钢 联厨 房设 备工 程有 限公 司	2	个	500.00	1000.00
22	工程 设 备,		含以上报设备安装, 调试, 一米内水电接 驳。	钢联	佛山 市钢 联厨	1	项	9000.00	9000.00

	设 试, 高空 费				房设 备工 程有 限公 司					
临时厨房										
1	烟罩	7500*10 00*500	功率/电压: 0.55KW/380V	钢联	佛山 市钢 联厨 房设 备工 程有 限公 司	7. 5	米	0.00	0.00	赠 送
2	风 管	350*500	规格: 700*300; 400*300; 500*250 采用不锈钢 磨砂板 1.0mm, 拼接口 采用焊接工艺, 数控 折弯, 周长超过2米 均设置加强内支撑 (加强筋)。	钢联	佛山 市钢 联厨 房设 备工 程有 限公 司	10	米	0.00	0.00	赠 送
3	小五 金		安装辅材配件	钢联	佛山 市钢 联厨 房设 备工 程有 限公 司	1	项	0.00	0.00	赠 送
4	搬运 杂费			钢联	佛山 市钢	1	项	0.00	0.00	赠 送

					联厨房设备工程有限公司				
合 计					数量合计:	343.64	报价合计:	963355.	

二、其他费用详列

序号	分项名称	具体内容	数量	单位	单价	合计(元)
1						
2						
...						
合 计					报价合计:	

三、总报价：人民币 963355.00 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不报价一览表为准）

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：佛山市钢联厨房设备工程有限公司

日期：2025 年 7 月 8 日

备注：

1. 此表格式仅作参考，投标人的投标报价明细表格式可自定，但应不少于上述要求提供的内
2. 表格内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。
3. 单价及总价价格应以人民币报价，金额单位为元，报价保留小数点后两位数。
4. 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、角、分、零、整等。
5. 属于符合招标文件中规定的中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能、环境标志品的，需在“说明”栏中列明，并提供相关材料，以证明材料为准。